

# → MASSICOT IDEAL 4850-95


## MASSICOT ÉLECTRIQUE AVEC DISPOSITIF DE PRESSION AUTOMATIQUE

Avec une longueur de coupe de 475 mm | entraînement électro-mécanique de la lame et de la presse | matérialisation optique de la ligne de coupe | réglage manuel de la butée arrière par manivelle | ruban gradué (mm/pouces) lisible à l'avant | deux butées latérales sur tables avant et arrière | lame de qualité supérieure en acier de Solingen | porte-lame tout en acier avec glissières réglables | butée arrière avec butoirs mobiles, adaptée aux petits formats | peigne de presse à double guidage pour une pression équilibrée | construction stable entièrement métallique | massicot complet livré sur stand métallique et tablette de dépose du papier | SCS (Système de Coupe Sécurisée) : le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants : Carters de protection pivotants contrôlés électroniquement sur la table avant; carter de protection transparent sur la table arrière; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive; commande basse tension 24 Volt; système d'entraînement breveté IDEAL; retour automatique de la lame et de la presse de n'importe quelle position; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame; remplacement aisé de la lame, avec protection du tranchant; réglage de profondeur de lame par l'extérieur; remplacement aisé de la lame par l'avant, sans enlever les carters.

Alimentation : 230 V / 50 Hz / 1~<sup>1</sup>, Puissance du moteur (consommation) : entraînement de la lame 1,1 kW, moteur de la presse 0,32 kW, Dimensions (H x L x P) : 1230 x 755 x 970 mm, Poids : 209 kg, Coloris : gris clair.



### CARTERS DE PROTECTION




Le carter avant actionnant une sécurité électronique s'ouvre aisément au-dessus de la table de travail.

### BOUTONS POUSSOIRS



La montée et la descente de la presse automatique peuvent être actionnées indépendamment de la lame, grâce aux boutons poussoirs prévus à cet effet.

### RÉGLAGE DES DIMENSIONS



Le ruban gradué pour le positionnement de la butée arrière est facilement lisible sur la table avant du massicot.

### → IDEAL 4850-95

Longueur de coupe 475 mm

Capacité de coupe 80 mm

Coupe minimale 30 mm

Profondeur de table 458 mm

Alimentation<sup>1</sup> 230 V / 50 Hz

<sup>1</sup> d'autres voltages disponibles sur demande